

QuadraFlare® Perimeter Lights

Industry standard dimension
Solaris® LED reflector design
Split and solid models



LUCES QUADRAFLARE CARACTERISTICAS

Instalación en superficie o hueco montaje en varias versiones disponibles

LEDs disponible en ámbar, azul, verde, rojo, y blanco.

Rendimiento superior

LEDs con duración de 100,000 horas de uso.

La corriente baja menos de 0.55 amperios por advertir

Cinco años de garantía protección medioambientalmente con los conectores sellados.

Las lentes nos ayudan hacer mas durable el policarbonato teniendo impacto-modificado.

QuadraFlare LED / Split-LED luces de aviso

Corriente

Max. 2.0A "s

Voltaje de Entrada

12.8 VDC

Temperatura de operación

-40C to +65C

Dimensiones

Modelo de 6x4

Longitud de 4.2in (10.7 cm)

Altura 6.6in (16.7 cm)

Profundidad 1,66 (4.22 cm)

Modelo de 7x3

Longitud de 7,35 in (18.67 cm)

Altura 3,16 in (8.03 cm)

Profundidad 1,66 (4.22 cm)

Modelo de 9x7

Longitud de 7,35 in (18.67 cm)

Altura 9,20 in (13.40 cm)

Profundidad 1,66 (4.22 cm)

La tecnología ha llevado al estrobo y el halógeno como una fuente de energía dominante, en la actualidad FEDERAL SIGNAL ha llevado la nueva tecnología MODULO QUADRA FLARE 6X4 7X3 9X7 Nuevo sistema de luz de advertencia para las unidades de emergencia. La mayoría de los beneficios con los que cuenta la tecnología LED son la vida larga y el bajo consumo de corriente El diseño CUADRA FLARE cuenta con las normas de la industria en vehículos de emergencia y su advertencia óptica.

EL MOD LED cuenta con las siguientes autorizaciones:

- NFPA 1901 requisitos para cuerpo de BOMBEROS

El • SAE J2498 los requisitos para los vehículos de la emergencia (el fuego, ambulancia, y entrada en vigor de la ley)

- FMVSS 108 requisitos para Brake/Tail/Turn/Back-a la iluminación

- los requisitos de GSA-KKK para las ambulancias

APROVECHAMIENTO DE LEDS

Estos nuevos productos incorporan un concepto modular en la iluminación

Cada uno de estos módulos contiene LEDs que generan la luz necesaria para cumplir con las normas de la industria

La configuración modular permite el remplazo simple

Si el daño ocurre se quita el módulo afectado y se remplaza con uno nuevo

Ensamblados de especificaciones

QL64Z3V

QL64Z4V

QL64Z3H

APLICACIONES

Las ambulancias

Vehículos de emergencia

Cumple con la Norma SAE, KKK de emergencia y Ambulancias

Certificado ISO-9000